



BARRA DE APOIO COM VENTOSAS STRONG
44/56 CM 55/68CM 65/78CM
Manual de instruções

REF. 815112 – 815113 – 815114



MANUAL DE INSTRUÇÕES *POR*

DESCRIÇÃO

Nossas barras de apoio Strong podem ser instaladas em qualquer lugar para garantir sua segurança, sem a necessidade de fazer furos desagradáveis nos azulejos ou nas paredes. Instalam-se em segundos, sem ferramentas. Suas ventosas grossas de borracha garantem uma fixação muito forte. Fáceis de deslocar e ideais para viagens e deslocamentos temporários.

Basta pressionar as duas alavancas laterais e a barra adere firmemente a qualquer superfície lisa (azulejos, cerâmica, vidro, tinta laqueada, superfícies de PVC em boxes de chuveiro...).

A barra de apoio Strong é extensível, permitindo ajustar o comprimento em até 10 cm, conforme o tamanho dos azulejos da sua parede.

Esta alça deve ser usada apenas como apoio para o equilíbrio. Não é projetada para suportar o peso total do corpo nem para suportar grande tração.

MODO DE USO

1. Limpe e umedeça levemente a superfície antes de instalar a barra. As alavancas devem estar levantadas.
2. Pressione firmemente as ventosas para que cubram completamente a superfície.
3. Abaixe as alavancas para fixar a barra. Verifique a aderência e repita o processo, se necessário.
4. Para remover a barra, levante as alavancas e puxe levemente a lingueta da ventosa.
5. Verifique a aderência antes de cada uso. Se necessário, limpe as ventosas e reinstale a barra conforme as instruções anteriores. Desmonte e remonte a barra semanalmente.
6. As ventosas devem ser posicionadas sobre uma superfície lisa, plana, limpa e não porosa. Colocar as ventosas sobre rachaduras ou juntas entre azulejos impede a fixação correta.
7. Atenção: instale o produto apenas sobre superfícies de azulejos lisas e certifique-se de que a superfície possa suportar o sistema (não usar sobre azulejos mal fixados, texturizados, porosos ou ásperos, superfícies pintadas ou com papel de parede).

Peso máximo suportado pela barra: 40 kg

PRECAUÇÕES DE USO

- Certifique-se de que a barra esteja corretamente fixada antes do uso. Verifique a estabilidade e reposicione se necessário.
- A tração deve ser feita perpendicularmente à barra, conforme mostrado na imagem.
- Uma superfície muito úmida pode causar deslizamento ou desprendimento.
- Verifique o estado de cada ventosa antes da instalação: não deve apresentar deformações anormais (inchaços, cortes, bolhas). Deve estar plana, lisa e ligeiramente curva, como um prato.
- Antes de cada uso, teste a aderência das duas ventosas puxando levemente sem se apoiar. Se uma ou ambas não aderirem corretamente, remova e reposicione. Verifique também a vedação em cada utilização.
- As alavancas devem oferecer certa resistência ao serem ativadas. A falta de resistência indica que a ventosa não está funcionando corretamente.
- A ventosa deve ultrapassar pelo menos 1 mm em toda a volta da parte plástica. Se não ultrapassar, mesmo que parcialmente, poderá se soltar facilmente, representando um risco.
- Não superestime a capacidade de fixação do produto. Use-o de forma responsável.
- Este sistema permite uma instalação rápida, mas exige uma colocação cuidadosa sobre uma superfície de qualidade.
- Não se esqueça de testar firmemente a fixação antes de apoiar-se de fato.
- Este produto não é destinado a pessoas com deficiência ou com dificuldades físicas. Não deve ser utilizado como barra de apoio fixa.

GARANTIA

Este produto possui uma garantia de 2 anos a partir da data de compra pelo usuário. A IDENTITÉS fornecerá peças de reposição para qualquer componente quebrado devido a um defeito de fabricação, design ou material. Caso precise acionar a garantia, entre em contato com o distribuidor onde adquiriu o produto. Falhas decorrentes de danos acidentais, uso indevido, modificações ou desgaste natural não estão cobertas pela garantia. Para qualquer solicitação de garantia, entre em contato com o revendedor onde o produto foi comprado.

Distribuído por :

Identités – ZA Pole 49

Bd de la Chanterie

49124 Saint Barthélemy d'ANJOU